

Alpha B1 Boekenplankluidspreker

psb
SPEAKERS



SPECIFICATIES

FREQUENTIERESPONS	(Nagalmvrije kamer)
Op de As @ 0°±3 dB	65-21,000 Hz
Van de Hoofdas @ 30°±1 1/2 dB	65-10,000 Hz
LF verlies -10 dB	55 Hz
GEVOELIGHEID	(1W (2,83 V) @ 1 M, IEC-gefilterd roze ruis, C-gewogen)
Nagalmvrije kamer	89 dB
Luistervertrek	91 dB
IMPEDANTIE	
Nominale	8 Ohm
Minimum	4 Ohm
INGANGSVERMOGEN	(RMS, Clipping <10% tijd)
Aanbevolen	10-90 W.
Programma	60 W.
AKOESTISCH ONTWERP	
Tweeter (nominaal)	19 mm Aluminium Dome-tweeter met Ferrofluid
Woofer (nominaal)	133 mm Gemetalliseerde Polypropyleen Conus Rubber Surround
Crossover	3,000 Hz B3
Intern volume	8,0 l.
Ontwerptype	Basreflex Video-afgeschermd
AFMETINGEN (B x H x D)	(Bruto afmetingen)
Bruto Afmetingen inclusief Voeten en Aansluitingen	178 x 299 x 247 mm
GEWICHT	
Netto	4,6 kg/per stuk
Verzendgewicht	10,2 kg/paar
AFWERKING	Zwart Essen

Alle specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. PSB Speakers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze brochure die fouten door leveranciers, speciale installateurs, meubelmakers of andere eindgebruikers tot gevolg hebben wanneer zij uitgaan van de informatie in dit document. PSB, PSB Speakers en Alpha zijn handelsmerken van, of worden onder licentie gebruikt door, PSB Speakers, een divisie van Lenbrook Industries Limited. Alle rechten voorbehouden. Geen deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen of verzonden in welke vorm dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van PSB Speakers. © 2014 PSB Speakers 14-003. Gedrukt juni 2014.

REAL SOUND for REAL PEOPLE