

Alpha B1 Altoparlante de scaffale

psb
SPEAKERS



SPECIFICHE

RISPOSTA IN FREQUENZA	(Camera anecoica)
In asse @ 0°±3 dB	65-21.000 Hz
Fuori asse @ 30°±1 1/2 dB	65-10.000 Hz
Interruttore LF -10 dB	55 Hz
SENSIBILITÀ	(1 W (2,83 V) a 1 m, rumore rosa filtrato da filtro IEC, di ponderazione C)
Camera anecoica	89 dB
Sala di ascolto	91 dB
IMPEDEENZA	
Nominale	8 ohm
Minima	4 ohm
POTENZA IN INGRESSO	(RMS, Clipping <10% tempo)
Consigliata	10-90 watt
Programma	60 watt
ESECUZIONE AUDIO	
Tweeter (nominale)	19 mm Cupola di alluminio con fluido ferromagnetico
Altoparlante woofer (nominale)	133 mm Cono di polipropilene metallizzato Anello in gomma
Crossover	3.000 Hz, B3
Volume interno	8,0 l
Tipo di esecuzione	Bass reflex Video schermato
DIMENSIONI (l x a x p)	(Dimensioni lorde)
Dimensioni totali compresi piedini e terminali	178 x 299 x 247 mm
PESO	
Netto	4,6 kg ciascuno
Peso di spedizione	10,2 kg la coppia
FINITURA	Frassino nero

Tutte le specifiche sono soggette a variazione senza obbligo di preavviso. PSB Speakers non si assume alcuna responsabilità per errori in questo opuscolo che possono dare origine ad errori da parte di rivenditori, installatori personalizzati, ebanisti o altri utenti finali sulla base delle informazioni contenute in questo documento. PSB, PSB Speakers e Alpha sono marchi registrati o usati in licenza di PSB Speakers, divisione della Lenbrook Industries Limited. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta di PSB Speakers. © 2014 PSB Speakers 14-003. Stampato nel giugno 2014.

REAL SOUND for REAL PEOPLE