



Specifikationer för Imagine X



Tillgänglig i
Svart ask.

Imagine X



	Imagine X2T Torn	Imagine X1T Torn	Imagine XB Bokhylla	Imagine XC Centerkanal
Frekvensgensvar (Ekofritt rum)				
On-axis @ 0°±3 dB	30-23 000 Hz	35-23 000 Hz	55-23 000 Hz	50-23 000 Hz
On-axis @ 0°±1 1/2 dB	40-20 000 Hz	48-20 000 Hz	70-20 000 Hz	65-20 000 Hz
Off-axis @ 30°±1 1/2 dB	45-10 000 Hz	48-10 000 Hz	70-10 000 Hz	65-10 000 Hz
Lägfrekvensavstängning -10 dB	28 Hz	30 Hz	50 Hz	45 Hz
Känslighet (1W (2,83 V) @ 1M, IEC-filtrerat rosa brus, C-viktad)				
Ekofritt rum	88 dB	88 dB	87 dB	88 dB
Lyssningsrum	90 dB	90 dB	89 dB	90 dB
Impedans				
Nominell	8 ohm	8 ohm	8 ohm	8 ohm
Minimum	4 ohm	4 ohm	4 ohm	4 ohm
Ineffekt (RMS, klippning, < 10 % tid)				
Rekommenderad Program	20 - 200 Watt 200 Watt	20 - 200 Watt 200 Watt	20 - 150 Watt 150 Watt	20 - 150 Watt 150 Watt
Conception Acoustique				
Diskanhögtalare (nominell)	25 mm Titaniumdom med ferrovätska Neodymiummagnet	25 mm Titaniumdom med ferrovätska Neodymiummagnet	25 mm Titaniumdom med ferrovätska Neodymiummagnet	25 mm Titaniumdom med ferrovätska Neodymiummagnet
Mitthögtalare (nominell)	133 mm Fiberförstärkt formsprutad polypropylenkon Gummiupphängning Dubbelmagnet			
Bashögtalare (nominell)	2 x 165 mm Lera/keramikförstärkt formsprutad polypropylenkon Gummiupphängning Dubbelmagnet	2 x 133 mm Lera/keramikförstärkt formsprutad polypropylenkon Gummiupphängning Dubbelmagnet	133 mm Lera/keramikförstärkt formsprutad polypropylenkon Gummiupphängning Dubbelmagnet	2 x 133 mm Lera/keramikförstärkt formsprutad polypropylenkon Gummiupphängning Dubbelmagnet
Delningsfilter	2 200 Hz, LR4, 500 Hz, B3	1 800 Hz, LR4, 800 Hz	1 800 Hz, LR4	1 800 Hz, LR4
Intervolvym	54,7 l	40,2 l	9,1 l	16,4 l
Designtyp	3-vägs Sluten mittkammare Två basreflexportar	Basreflex Framåtriktad port	Basreflex Bakre port	Basreflex Bakre port
Dimensioner (b x h x d) (Bruttodimensioner)				
	227 x 1 036 x 446 mm Med piggar lägg till 25 mm	208 x 874 x 395 mm Med piggar lägg till 25 mm	170 x 302 x 271 mm	485 x 170 x 280 mm
Vikt				
Netto	23,6 kg styck	17,3 kg styck	5,6 kg styck	9 kg styck
Frakt	29,5 kg styck	20,6 kg styck	12,6 kg/par	10,1 kg styck
Ytbeläggning				
	Svart ask	Svart ask	Svart ask	Svart ask



Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. PSB Speakers åtar sig inte något ansvar för fel i denna broschyr som kan leda till att fel begås av återförsäljare, installationstekniker, snickare eller andra slutanvändare baserade på information som detta dokument innehåller. PSB Speakers förbehåller sig rätten att ändra specifikationer eller funktioner utan föregående meddelande. © 2014 PSB Speakers, en del av Lenbrook Industries Limited. PSB är ett registrerat varumärke som tillhör Lenbrook Industries Limited. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, förvaras eller överföras i någon som helst form utan skriftligt tillstånd från PSB Speakers. 14-003 Tryckt i maj 2014.

www.psbSpeakers.com