



Specifikationer för Imagine-serien



Tillgänglig i svart ask, mörk körsbärsfärg, valnötsträfanér, blanksvart eller blankvit.
En del ytbeläggningar kanske inte är tillgängliga i alla modeller och/eller i alla
länder.

Imagine-serien



	Imagine T2 Torn	Imagine T Torn	Imagine B Bokhylla	Imagine mini Bokhylla	Imagine mini c Centerkanal	Imagine C Centerkanal	Imagine S Surround
Frekvensgensvar	(Ekofritt rum)						
On-axis @ 0°±3 dB	34-23 000 Hz	38-23 000 Hz	52-23 000 Hz	55-23 000 Hz	55-23 000 Hz	52-23 000 Hz	65-23 000 Hz
On-axis @ 0°±1 1/2 dB	36-20 000 Hz	42-20 000 Hz	55-20 000 Hz	65-20 000 Hz	65-20 000 Hz	55-20 000 Hz	68-20 000 Hz
Off-Axis @ 30°±1 1/2 dB	36-10 000 Hz	42-10 000 Hz	55-10 000 Hz	65-10 000 Hz	65-10 000 Hz	55-10 000 Hz	68-10 000 Hz
Lågfrekvensavstängning -10 dB	29 Hz	35 Hz	48 Hz	50 Hz	50 Hz	46 Hz	58 Hz
Känslighet	(1W (2,83 V) @ 1M, IEC-filtrerat rosa brus, C-viktad)						
Ekofritt rum	88 dB	88 dB	87 dB	85 dB	86 dB	87 dB	87 dB
Lyssningsrum	90 dB	90 dB	89 dB	87 dB	88 dB	89 dB	89 dB
Impedans							
Nominell	8 ohm	8 ohm	8 ohm	8 ohm	8 ohm	8 ohm	8 ohm
Minimum	4 ohm	4 ohm	4 ohm	4 ohm	4 ohm	4 ohm	4 ohm bipol/dipol
Ineffekt	(RMS, Klippning < 10% av tiden)						
Rekommenderad Program	20 - 300 W 300 W	20 - 200 W 200 W	20 - 150 W 150 W	10 - 80 W 80 W	10 - 80 W 60 W	20 - 150 W 150 W	20 - 150 W 150 W
Akustisk design							
Diskanthögtalare (nominell)	25 mm Titaniumdom med ferrovätska Neodymiummagnet	25 mm Titaniumdom med ferrovätska Neodymiummagnet	25 mm Titaniumdom med ferrovätska Neodymiummagnet	25 mm Titaniumdom med ferrovätska Neodymiummagnet	25 mm Titaniumdom med ferrovätska Neodymiummagnet	25 mm Titaniumdom med ferrovätska Neodymiummagnet	2 x 25 mm Titaniumdom med ferrovätska Neodymiummagnet
Mitthögtalare (nominell)	102 mm Ler-/keramikfylld polypropylenkon Gummiupphängning						
Bashögtalare (nominell)	3 x 133 mm Ler-/keramikfylld polypropylenkon Gummiupphängning	2 x 133 mm Ler-/keramikfylld polypropylenkon Gummiupphängning	133 mm Ler-/keramikfylld polypropylenkon Gummiupphängning	102 mm Ler-/keramikfylld polypropylenkon Gummiupphängning	2 x 102 mm Ler-/keramikfylld polypropylenkon Gummiupphängning	2 x 133 mm Ler-/keramikfylld polypropylenkon Gummiupphängning	2 x 133 mm Ler-/keramikfylld polypropylenkon Gummiupphängning
Delningsfilter	500 Hz, LR4, 1 800 Hz, LR4	1 800 Hz, LR4, 800 Hz	1 800 Hz, LR4	2 200 Hz, LR4	2 200 Hz, LR4	1 800 Hz, LR4	2 000 Hz, B3
Internvolym	31,8 l	29 l	7,7 l	3,1 l	4,5 l	15,4 l	6,2 l
Design typ	Tre basreflexportar	Två basreflexportar	Basreflex	Basreflex	Basreflex	Basreflex	Sluten
Dimensioner (B x H x D)	(Bruttodimensioner)						
	210 x 1 031 x 346 mm	210 x 945 x 346 mm	190 x 324 x 305 mm	143 x 234 x 212 mm	353 x 152 x 213 mm	521 x 190 x 346 mm	273 x 321 x 178 mm
Vikt							
Netto	19,4 kg styck	18,5 kg styck	7,8 kg styck	3 kg styck	4,5 kg styck	12,2 kg styck	7,4 kg styck
Fraktvikt	26,8 kg styck	21,7 kg styck	17,3 kg/par	7 kg/par	5,6 kg styck	13,6 kg styck	16,8 kg/par
Ytbeläggning							
	Svart ask, mörk körsbärsfärg, valnötsträfaner, blanksvart eller blankvit*	Svart ask, mörk körsbärsfärg, valnötsträfaner, blanksvart eller blankvit*	Svart ask, mörk körsbärsfärg, valnötsträfaner, blanksvart eller blankvit*	Svart ask, mörk körsbärsfärg, valnötsträfaner, blanksvart eller blankvit*	Svart ask, mörk körsbärsfärg, valnötsträfaner, blanksvart eller blankvit*	Svart ask, mörk körsbärsfärg, valnötsträfaner, blanksvart eller blankvit*	Svart ask, mörk körsbärsfärg, valnötsträfaner, blanksvart eller blankvit*

*En del ytbeläggningar kanske inte är tillgängliga i alla modeller och/eller i alla länder.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. PSB Speakers åtar sig inte något ansvar för fel i denna broschyr som kan leda till att fel begås av återförsäljare, installationstekniker, snickare eller andra slutanvändare baserade på information som detta dokument innehåller. PSB Speakers förbehåller sig rätten att ändra specifikationer eller funktioner utan föregående meddelande. © 2012 PSB Speakers, en division inom Lenbrook Industries Limited. PSB är ett registrerat varumärke som tillhör Lenbrook Industries Limited. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, förvaras eller överföras i någon som helst form utan skriftligt tillstånd från PSB Speakers. 12-019 Tryckt i september 2012.