



Image-Serie-Spezifikationen



Erhältlich in Esche schwarz oder
Kirsche dunkel

Image-Serie



	Image T6 Tower-Lautsprecher	Image T5 Tower-Lautsprecher	Image B6 Regallautsprecher	Image B5 Regallautsprecher	Image B4 Kompakt-Regal-/Surround- Lautsprecher	Image C5 Center-Lautsprecher	Image C4 Center-Lautsprecher	Image S5 Surround-Lautsprecher
Frequenzgang	(Schalltoter Raum)							
On Axis bei 0°±3 dB	32-23.000 Hz	35-23.000 Hz	45-23.000 Hz	50-23.000 Hz	60-23.000 Hz	50-23.000 Hz	60-23.000 Hz	68-23.000 Hz
On Axis bei 0°±1 1/2 dB	45-20.000 Hz	48-20.000 Hz	59-20.000 Hz	70-20.000 Hz	70-20.000 Hz	65-20.000 Hz	70-20.000 Hz	70-20.000 Hz
Off Axis bei 30°±1 1/2 dB	45-10.000 Hz	48-10.000 Hz	59-10.000 Hz	70-10.000 Hz	70-10.000 Hz	65-10.000 Hz	70-10.000 Hz	70-10.000 Hz
LF-Cuttoff -10 dB	28 Hz	30 Hz	40 Hz	50 Hz	55 Hz	45 Hz	55 Hz	58 Hz
Empfindlichkeit	(1 W (2,83 V) @ 1 m, IEC-gefiltertes rosa Rauschen, C-gewichtet)							
Schalltoter Raum	89 dB	88 dB	89 dB	87 dB	85 dB	88 dB	86 dB	87 dB
Hörraum	91 dB	90 dB	90 dB	89 dB	87 dB	90 dB	88 dB	89 dB
Impedanz								
Nennwert	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Minimum	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
Eingangsleistung	(RMS, Clipping < 10 % Zeit)							
Empfohlen	20 - 200 Watt	20 - 200 Watt	20 - 150 Watt	20 - 150 Watt	10 - 80 Watt	20 - 150 Watt	10 - 80 Watt	20 - 150 Watt
Programm	200 Watt	200 Watt	150 Watt	150 Watt	60 Watt	150 Watt	60 Watt	150 Watt
Akustisches Design								
Hochtöner (Nennwert)	25 mm Titankalotte mit Ferrofluid Neodym-Magnet	25 mm Titankalotte mit Ferrofluid Neodym-Magnet	25 mm Titankalotte mit Ferrofluid Neodym-Magnet	25 mm Titankalotte mit Ferrofluid Neodym-Magnet	25 mm Titankalotte mit Ferrofluid Neodym-Magnet	25 mm Titankalotte mit Ferrofluid Neodym-Magnet	25 mm Titankalotte mit Ferrofluid Neodym-Magnet	2 x 25 mm Titankalotte mit Ferrofluid Neodym-Magnet
Mitteltöner (Nennwert)	133 mm Ton/Keramik-gefüllter Polypropylen-Konus Gummisicke							
Tieftöner (Nennwert)	2 x 165 mm Ton/Keramik-gefüllter Polypropylen-Konus Gummisicke	2 x 133 mm Ton/Keramik-gefüllter Polypropylen-Konus Gummisicke	165 mm Ton/Keramik-gefüllter Polypropylen-Konus Gummisicke	133 mm Ton/Keramik-gefüllter Polypropylen-Konus Gummisicke	102 mm Ton/Keramik-gefüllter Polypropylen-Konus Gummisicke	2 x 133 mm Ton/Keramik-gefüllter Polypropylen-Konus Gummisicke	2 x 102 mm Ton/Keramik-gefüllter Polypropylen-Konus Gummisicke	2 x 133 mm Ton/Keramik-gefüllter Polypropylen-Konus Gummisicke
Crossover	2.200 Hz, LR4, 500 Hz, B3	1.800 Hz, LR4, 800Hz	1.800 Hz, LR4	1.800 Hz, LR4	2.200 Hz, LR4	1.800 Hz, LR4	2.200 Hz, LR4	1.800 Hz, LR4
Internes Volumen	54,7 l	40,2 l	13,6 l	9,1 l	2,8 l	16,4 l	6,0 l	6,5 l
Designtyp	Geschlossenes Mitteltongehäuse Doppel-Bassreflex	Bassreflex	Bassreflex	Bassreflex	Bassreflex	Bassreflex	Bassreflex	Geschlossen Bipol
Abmessung (B x H x T)	(Grobe Abmessungen)							
	231 x 1031 x 380 mm Teppich-Spikes 25 mm	214 x 936 x 325 mm Teppich-Spikes 25 mm	198 x 357 x 268 mm	181 x 318 x 242 mm	133 x 232 x 168 mm	495 x 181 x 265 mm	362 x 134 x 190 mm	302 x 298 x 180 mm
Gewicht								
Netto	22 kg/Stück	16,6 kg/Stück	6,5 kg/Stück	5,1 kg/Stück	2,6 kg/Stück	8,7 kg/Stück	4 kg/Stück	6 kg/Stück
Versand gewicht	26,6 kg/Stück	20,2 kg/Stück	14,3 kg/Paar	11,6 kg/Paar	6 kg/Paar	9,9 kg/Stück	4,6 kg/Stück	14,2 kg/Paar
Gehäuseausführungen								
	Esche schwarz oder Kirsche dunkel	Esche schwarz oder Kirsche dunkel	Esche schwarz oder Kirsche dunkel	Esche schwarz oder Kirsche dunkel	Esche schwarz oder Kirsche dunkel	Esche schwarz oder Kirsche dunkel	Esche schwarz oder Kirsche dunkel	Esche schwarz oder Kirsche dunkel

Alle Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. PSB Speakers übernimmt keine Haftung für Fehler in dieser Broschüre, die zu Fehlern führen, die von Einzelhändlern, Installateuren, Tischlern oder anderen Endbenutzern basierend auf Informationen in diesem Dokument gemacht werden. PSB Speakers behält sich das Recht vor, Spezifikationen oder Funktionen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. © 2012 PSB Speakers, ein Geschäftsbereich von Lenbrook Industries Limited. PSB ist eine Marke von Lenbrook Industries Limited. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne schriftliche Genehmigung von PSB Speakers in irgendeiner Form reproduziert, gespeichert oder übertragen werden. 12-019 Gedruckt April 2012.

www.psbSpeakers.com