

Alpha B1 Regallautsprecher

psb
SPEAKERS



SPEZIFIKATIONEN

FREQUENZGANG	(Schalltoter Raum)
On Axis bei 0°±3 dB	65-21 000 Hz
Off Axis bei 30°±11/2 dB	65-10 000 Hz
LF-Cutoff -10 dB	55 Hz
EMPFINDLICHKEIT	(1 W (2,83 V) @ 1 M, IEC-gefiltertes rosa Rauschen, C-gewichtet)
Schalltoter Raum	89 dB
Hörraum	91 dB
IMPEDANZ	
Nennwert	8 Ohm
Minimum	4 Ohm
EINGANGSLEISTUNG	(RMS, Clipping < 10 % Zeit)
Empfohlen	10-90 Watt
Programm	60 Watt
AKUSTISCHES DESIGN	
Hochtöner (Nominal)	19 mm Aluminiumkalotte mit Ferrofluid
Tieftöner (Nominal)	133 mm Metallisiert Polypropylen-Konus Gummisicke
Crossover	3.000 Hz, B3
Internes Volumen	8,0 l
Designtyp	Bassreflex Video abgeschirmt
ABMESSUNG (B x H x T)	(Grobe Abmessungen)
Grobe Abmessungen, einschließlich Füßen und Terminals	178 x 299 x 247 mm
GEWICHT	
Netto	4,6 kg/Stück
Versand gewicht	10,2 kg/Paar
OBERFLÄCHE	Esche schwarz

Alle Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. PSB Speakers übernimmt keine Haftung für Fehler in dieser Broschüre, die zu Fehlern führen, die von Einzelhändlern, Installateuren, Tischlern oder anderen Endbenutzern basierend auf Informationen in diesem Dokument gemacht werden. PSB, PSB Speakers und Alpha sind Marken von oder werden unter Lizenz verwendet von PSB Speakers, einem Geschäftsbereich von Lenbrook Industries Limited. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne schriftliche Genehmigung von PSB Speakers in irgendeiner Form reproduziert, gespeichert oder übertragen werden. © 2014 PSB Speakers 14-003 Gedruckt Juni 2014.

REAL SOUND for REAL PEOPLE