

Alpha B1 Coluna para prateleira



ESPECIFICAÇÕES

RESPOSTA DE FREQUÊNCIA	(Câmara anecóica)
No eixo a 0°±3 dB	65-21 000 Hz
Fora do eixo a 30°±11/2 dB	65-10 000 Hz
Corte a baixas frequências -10 dB	55 Hz
SENSIBILIDADE	(1 W (2,83 V) a 1 M, Ruído rosa com filtro IEC, Ponderação C)
Câmara anecóica	89 dB
Sala de audição	91 dB
IMPEDÂNCIA	
Nominal	8 ohms
Mínima	4 ohms
POTÊNCIA DE ENTRADA	(RMS, Corte <10% do tempo)
Recomendada	10-90 watts
Programada	60 watts
DESIGN ACÚSTICO	
Tweeter (nominal)	19 mm Cúpula de alumínio com ferrofluido
Woofer (nominal)	133 mm Cone de polipropileno metalizado Revestimento em borracha
Crossover	3 000 Hz, B3
Volume interno	8,0 l
Tipo de design	Reflexão de graves Blindagem de vídeo
DIMENSÕES (L x A x P)	(Dimensões brutas)
Dimensões brutas, incluindo pés e terminais	178 x 299 x 247 mm
PESO	
Líquido	4,6 kg/cada
Peso de expedição	10,2 kg/o par
ACABAMENTO	Freixo negro

Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso. A PSB Speakers não se responsabiliza pelos erros existentes neste folheto que possam resultar de erros cometidos pelos revendedores, instaladores personalizados, fabricantes de estantes ou outros utilizadores finais com base nas informações contidas neste documento. PSB, PSB Speakers e Alpha são marcas comerciais, ou são utilizadas sob licença, da PSB Speakers, uma divisão da Lenbrook Industries Limited. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, guardada ou transmitida seja em que formato for, sem a autorização escrita da PSB Speakers. © 2014 PSB Speakers 14-003. Impresso em Junho de 2014.

REAL SOUND for REAL PEOPLE