

Specifications / Spécifications Especificaciones / Spezifikationen

SubSeries 125

FREQUENCY RANGE / ÉTENDUE DE FRÉQUENCE / RANGO DE FRECUENCIA / FREQUENZGANG

On Axis / Dans l'axe à / En eje / On Axis bei @ 0° ± 3dB	35-150Hz
LF Cutoff / Point de coupure basses fréquences / Frecuencia inf. De corte / LF Eckfrequenz @ -10dB	31Hz

AMPLIFIER POWER / PUISSANCE DE L'AMPLIFICATEUR / POTENCIA DEL AMPLIFICADOR / VER- STÄRKERLEISTUNG

Continuous / Continu / Contínua / Kontinuierlich	125 W
Dynamic / Dynamique / Dinámica / Dynamische	160 W
Dynamic Peak / Pointe Dynamique / Pico Dinámico / Dynamische Spitze	320 W
Type / Type / Tipo / Typ	Class H Discrete MOSFET Output Devices Dispositifs de sortie à transistor MOSFET distincts de classe H Dispositivos de salida MOSFET Discretos Clase H Diskrete MOSFET-Ausgangsgeräte, Klasse H

ACOUSTIC DESIGN / CONCEPTION ACOUSTIQUE / DISEÑO ACÚSTICO / AKUSTISCHES DESIGN

Woofer / Haut-parleur grave / Altavoz para sonidos graves / Tieftöner (Nominal / nominale / nominal)	8" (203mm) Polypropylene Cone, Rubber Surround 1 1/2" (38mm) Voice Coil, 28oz (794g) Magnet Cône de polypropylène, Suspension de caoutchouc, Bobine mobile 1 1/2 po (38mm) Aimant de 28 oz (794g) Cono de polipropileno, Borde de caucho 1 1/2" (38mm) Araña, 28 oz (794g) Imán Polypropylenmembrane mit Gummisicke, 38mm Schwingspule, 794g Magnet
Crossover/Frequence de transition/Punto de transición/Trennfrequenz	Variable 50-150Hz, LR2 Low Pass Filter / Filtre passé bas / Filtro de pase bajo / Tiefpassfilter
Internal Volume / Volume interne / Volumen interno/ Internes Volumen Design Type / Type d'accord / Lipo de diseño / Design Typ	0.68 ft ³ (19.3 L) Bass Reflex, Bassreflex Front Port, Orifice avant Ducto delantero, Frontöffnung

SIZE / DIMENSIONS / TAMAÑO / ABMESSUNG

(Width x Height x Depth / largeur x hauteur x profondeur / anchura x altura x profundidad / B x H x T)	9 5/8" x 14 1/8" x 15 5/8" 244 x 359 x 396mm
---	---

WEIGHT / POIDS / PESO / GEWICHT

Net / net / neto / Netto	24lb (11kg) each/chaque/cada uno/stück
Shipping / Avec emballage / Para el envío / Versand gewicht	29lb (13kg) each/chaque/cada uno/stück

FINISH / FINITIONS / ACABADO / GEHÄUSEAUSFÜHRUNGEN

Black Ash or Dark Cherry Vinyl
Cendre noire ou cerise foncé
Negro cereza o cereza oscuro
Esche schwarz (Vinyl) oder Kirsche dunkel

INPUT POWER / PUISSANCE D'ENTRÉE/ POTENCIA D'ENTRADA / EINGANGSSPANNUNG

110 - 240V, 50/60Hz

RoHS
compliant



All specifications are subject to change without notice. PSB, PSB Speakers, and SubSeries are trademarks of, or used under license by PSB Speakers, a division of Lenbrook Industries Limited. © 2011 PSB Speakers 11-023. All rights reserved.

Toute ces spécifications sont sujettes à changement sans préavis. PSB, PSB Speakers, et SubSeries sont des marques de commerce de, ou sont utilisées sous licence par PSB Speaker, une division de Lenbrook Industries Limited. © 2011 PSB Speakers. Tous droits réservés.

Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo. PSB, PSB Speakers, y SubSeries son marcas registradas propiedad de PSB Speakers, una división de Lenbrook Industries Limited. © 2011 PSB Speakers. Todo derecho queda reservado.

Alle Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. PSB, PSB Speakers, und SubSeries ist eine Marke von Lenbrook Corp und wird unter Lizenz von PSB Speakers, einem Geschäftsbereich von Lenbrook Industries Limited, verwendet. © 2011 PSB Speakers. Alle Rechte vorbehalten.