



Specifikationer för SubSeries-serien



Tillgänglig i svart ask eller mörkt körsbärsfärgat träfanér eller satinsvart.

SubSeries-serien



	SubSeries 500 Subbas	SubSeries 300 Subbas	SubSeries 200 Subbas	SubSeries 125 Subbas	SubSeries 100 Kompakt Subbas
Frekvensgensvar (Ekofritt rum)					
On-axis @ 0°±3 dB Lågfrekvensavstängning -10 dB	25-150 Hz 22 Hz	27-150 Hz 24 Hz	28-150 Hz 25 Hz	35-150 Hz 31 Hz	39-150 Hz 35 Hz
Förstärkareffekt (Inbyggd förstärkare)					
Kontinuerlig Dynamisk Dynamisk topp	500 W 750 W 1 500 W	300 W 425 W 850 W	200 W 280 W 560 W	125 W 160 W 320 W	50 W 50 W 100 W
Akustisk design					
Bashögtalare (nominell)	300 mm Vävd fiberglason Gummiupphängning 50 mm voice-coil 2268 g magnet Gjuten högtalarkorg	300 mm Polypropylenkon Gummiupphängning 50 mm voice-coil 1400 g magnet	250 mm Polypropylenkon Gummiupphängning 38 mm voice-coil 990 g magnet	203 mm Polypropylenkon Gummiupphängning 38 mm voice-coil 794 g magnet + 567 g avskärmingsmagnet	135 mm Polypropylenkon Gummiupphängning 25 mm voice-coil 567 g magnet
Delningsfilter	Variabel 50-150 Hz, LR4 Lågpassfilter	Variabel 50-150 Hz, LR4 Lågpassfilter	Variabel 50-150 Hz, LR4 Lågpassfilter	Variabel 50-150 Hz, LR2 Lågpassfilter	Variabel 50-150 Hz
Designstyp	Basreflex 2 x 70 mm nedåtriktad port	Basreflex 75 mm nedåtriktad port	Basreflex 67 mm nedåtriktad port	Basreflex 25 mm x 203 mm Framåtriktad port Avskärmd video	Sluten
Dimensioner (B x H x D) (Bruttdimensioner)					
	392 x 589 x 522 mm	390 x 510 x 441 mm	338 x 443 x 391 mm	244 x 359 x 396 mm	162 x 162 x 199 mm
Vikt					
Netto Fraktvikt	32,5 kg styck 37,5 kg styck	19,5 kg styck 22,7 kg styck	15,5 kg styck 18 kg styck	11 kg styck 13 kg styck	2,75 kg styck 3,46 kg styck
Ytbeläggning					
	Svart ask eller mörkt körsbärsfärgat träfanér	Svart ask	Svart ask eller mörk körsbärsfärg	Svart ask eller mörk körsbärsfärg	Högblank svart
Egenskaper					
	Frontmonterad volym och delningsfilter Kontinuerlig variabel faskontroll Auto på/av LFE ingång	Frontmonterad volym och delningsfilter Faskontakt Auto på/av LFE ingång <0,5 W vilolägesström	Frontmonterad volym och delningsfilter Faskontakt Auto på/av LFE ingång <0,5 W vilolägesström	Frontmonterad volym och delningsfilter Faskontakt Auto på/av LFE ingång	Bakmonterad volym och delningsfilter Faskontakt Auto På/Av (standby) 2 x RCA L(LFE)/R-ingångar NA/EU-kablar medföljer, 100 V-240 V, 50/60 Hz Enbart USB-eluttag, 5 V/500 mA <0,5 W vilolägesström

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. PSB Speakers åtar sig inte något ansvar för fel i denna broschyr som kan leda till att fel begås av återförsäljare, installations tekniker, snickare eller andra slutanvändare baserade på information som detta dokument innehåller. PSB Speakers förbehåller sig rätten att ändra specifikationer eller funktioner utan föregående meddelande. © 2014 PSB Speakers, en division inom Lenbrook Industries Limited. PSB är ett registrerat varumärke som tillhör Lenbrook Industries Limited. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, förvaras eller överföras i någon som helst form utan skriftligt tillstånd från PSB Speakers. 14-003 Tryckt i april 2014.