

# Imagine On-Wall

**psb**  
SPEAKERS



**W1**  
Altavoz para pared

**W3**  
Barra de altavoces para pared



## Especificaciones

	W1	W3	
<b>Respuesta de frecuencia</b>	(Cámara anecoica)	Canal Central	L/R
En eje @ 0° ± 3 dB	90 - 23.000 Hz	100 - 23.000 Hz	90 - 23.000 Hz
En eje @ 0° ± 1 1/2 dB	100 - 20.000 Hz	110 - 20.000 Hz	100 - 20.000 Hz
Fuera de eje @ 30° ± 1 1/2 dB	100 - 10.000 Hz	110 - 10.000 Hz	100 - 10.000 Hz
Corte de frec. baja -10 dB	70 Hz	85 Hz	70 Hz
<b>Sensibilidad</b>	(1 W (2,83 V) @ 1 m, ruido rosado filtrado por filtro IEC, de ponderación C)		
Cámara anecoica	87 dB	88 dB	85 dB
Sala de escucha	89 dB	90 dB	87 dB
<b>Impedancia</b>			
Nominal	8 Ohms	8 Ohms	8 Ohms
Mínima	6 Ohms	6 Ohms	6 Ohms (por canal)
<b>Potencia de entrada</b>	(RMS, recorte de señal < 10% tiempo)		
Recomendada	10-80 Watts	10-80 Watts	
Programa	60 Watts	60 Watts (por canal)	
<b>Diseño acústico</b>			
Altavoz de agudos (nominal)	25 mm (1 pulg) Cúpula de titanio con fluido ferromagnético	3 x 25 mm (1 pulg) Cúpula de titanio con fluido ferromagnético <b>1 por canal</b>	
Altavoz para sonidos graves (nominal)	2 x 102 mm (4 pulg) Cono de polipropileno reforzado con cerámica Contorno de goma	4 x 102 mm (4 pulg) Cono de polipropileno reforzado con cerámica Contorno de goma <b>Dos para el canal central</b> <b>Uno para el canal lateral</b>	
Crossover	2300 Hz LR4	Canal central: 2.100 Hz LR4	L/R: 2000 Hz LR4
Volumen interno	2,9 l (0,10 pies <sup>3</sup> )	Canal central: 2,1 l (0,07 pies <sup>3</sup> ) L/R: 1,2 l (0,04 pies <sup>3</sup> ) cada uno Volumen total (Canal central + L/R): 4,5 l (0,16 pies <sup>3</sup> )	
Tipo de diseño	Radiador pasivo	Radiador pasivo	Radiador pasivo
<b>Tamaño (a x h x p)</b>			
Dimensiones totales con rejilla, ménsula de montaje y terminales	700 x 140 x 82 mm (27 9/16 x 5 1/2 x 3 1/4 pulg)* (horizontal)	1.168 x 140 x 80 mm (46 x 5 1/2 x 3 1/8 pulg)*	
<b>Peso</b>			
Neto	4,24 kg (9,33 lb)/cada uno	7 kg (15,4 lb)/cada uno	
Peso de expedición	6,77 kg (14,9 lb)/cada uno	10,3 kg (22,7 lb)/cada uno	
<b>Acabado</b>			
	Lustre negro	Lustre negro	
<b>Características</b>			
	Postes de conexión chapados en oro de 5 vías, accionados por resorte Instalable en pared Asiento para instalación sobre mesas	Postes de conexión chapados en oro de 5 vías, accionados por resorte Instalable en pared Asiento para instalación sobre mesas Cámaras separadas y subdivididas Operación en triple canal	
<b>Accesorios</b>			
	Ménsula de pared (montaje vertical u horizontal)	Ménsula de pared (montaje horizontal)	

\*Las medidas no métricas son aproximadas.

Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo. Las medidas no métricas son aproximadas. PSB Speakers no asume responsabilidad alguna por errores en este folleto que pudieran provocar errores por parte de los minoristas, instaladores, fabricantes de muebles u otros usuarios finales que utilicen la información contenida en este documento. PSB Speakers se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o las características sin aviso previo. © 2013 PSB Speakers, una división de Lenbrook Industries Limited. PSB es una marca registrada de Lenbrook Industries Limited. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación podrá reproducirse, almacenarse ni transmitirse de modo alguno sin el permiso escrito de PSB Speakers. 12-029 Impreso en abril de 2013.

REAL SOUND for REAL PEOPLE