

psb
SPEAKERS



Specifikationer för Synchrony-serien



Tillgänglig i svart ask eller mörkt
korsbärslagat träfaner.

Synchrony-serien



	Synchrony One Torn	Synchrony Two Torn	Synchrony One B Bokhylla	Synchrony Two B Bokhylla	Synchrony One C Centerkanal	Synchrony Two C Centerkanal	Synchrony S Surround	
Frekvensgensvar (Ekofritt rum)	On-axis @ 0°±3 dB On-axis @ 0°±1 1/2 dB Off-axis @ 30°±1 1/2 dB Lågfrequensavstängning -10dB	30-23 000 Hz 33-20 000 Hz 33-10 000 Hz 24 Hz	45-23 000 Hz 47-20 000 Hz 47-10 000 Hz 38 Hz	50-23 000 Hz 53-20 000 Hz 53-10 000 Hz 40 Hz	48-23 000 Hz 50-20 000 Hz 50-10 000 Hz 40 Hz	45-23 000 Hz 47-20 000 Hz 47-10 000 Hz 42 Hz	62-23 000 Hz 65-20 000 Hz 65-10 000 Hz 55 Hz	
Känslighet (1W (2,83 V) @ 1M, IEC-filtrerat rosa brus, C-viktad)	Ekofritt rum Lyssningsrum	88 dB 90 dB	86 dB 88 dB	86 dB 88 dB	88 dB 90 dB	87 dB 89 dB	86 dB 88 dB	
Impedans	Nominell Minimum	4 ohm 4 ohm	4 ohm 4 ohm	6 ohm 4 ohm	6 ohm 4 ohm	6 ohm 4 ohm	6 ohm 4 ohm	
Ineffekt (RMS, Klippning < 10% av tiden)	Rekommenderad Program	20 - 300 W 300 W	20 - 300 W 300 W	15 - 150 W 150 W	15 - 150 W 150 W	15 - 200 W 200 W	15 - 150 W 150 W	
Akustisk design	Diskanthögtalare (nominell)	25 mm Titaniumdom med ferrovätska Neodymiummagnet	25 mm Titaniumdom med ferrovätska Neodymiummagnet	25 mm Titaniumdom med ferrovätska Neodymiummagnet	25 mm Titaniumdom med ferrovätska Neodymiummagnet	25 mm Titaniumdom med ferrovätska Neodymiummagnet	2 x 25 mm Titaniumdom med ferrovätska Neodymiummagnet	
Mitthögtalare (nominell)	102 mm Naturfiberkon med dubbelt lager finvävt fiberglas Gummiupphängning				102 mm Naturfiberkon med dubbelt lager finvävt fiberglas Gummiupphängning			
Bashögtalare (nominell)	3 x 165 mm Naturfiberkon med dubbelt lager finvävt fiberglas Gummiupphängning	3 x 133 mm Naturfiberkon med dubbelt lager finvävt fiberglas Gummiupphängning	165 mm Naturfiberkon med dubbelt lager finvävt fiberglas Gummiupphängning	133 mm Naturfiberkon med dubbelt lager finvävt fiberglas Gummiupphängning	2 x 165 mm Naturfiberkon med dubbelt lager finvävt fiberglas Gummiupphängning	2 x 133 mm Naturfiberkon med dubbelt lager finvävt fiberglas Gummiupphängning	2 x 133 mm Naturfiberkon med dubbelt lager finvävt fiberglas Gummiupphängning	
Delningsfilter	2 200 Hz, LR4, 500 Hz	2 200 Hz, LR4	2 200 Hz, LR4	2 200 Hz, LR4	2 200 Hz, LR4, 500 Hz	2 200 Hz, LR4	2 200 Hz, LR4	
Intervolum	67 l	51 l	21 l	17 l	35 l	25 l	23 l	
Design typ	Tre basreflexportar	Tre basreflexportar	Basreflex	Basreflex	Basreflex	Basreflex	Sluten	
Dimensioner (B x H x D) (Bruttodimensioner)	228 x 1092 x 328 mm	192 x 994 x 279 mm	220 x 364 x 326 mm	184 x 338 x 275 mm	614 x 220 x 326 mm	458 x 184 x 275 mm	280 x 334 x 196 mm	
Vikt	Netto Fraktvikt	27,7 kg styck 34,9 kg styck	20,9 kg styck 25,4 kg styck	10 kg styck 22,4 kg/par	7,1 kg styck 16,5 kg/par	16,8 kg styck 19,8 kg styck	10 kg styck 13,2 kg styck	9,1 kg styck 20,8 kg/par
Ytbeläggning	Svart ask eller mörkt körsbärsfärgat träfaner	Svart ask eller mörkt körsbärsfärgat träfaner	Svart ask eller mörkt körsbärsfärgat träfaner	Svart ask eller mörkt körsbärsfärgat träfaner	Svart ask eller mörkt körsbärsfärgat träfaner	Svart ask eller mörkt körsbärsfärgat träfaner	Svart ask eller mörkt körsbärsfärgat träfaner	

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. PSB Speakers åtar sig inte något ansvar för fel i denna broschyr som kan leda till att fel begås av återförsäljare, installatörstekniker, snickare eller andra slutanvändare baserade på information som detta dokument innehåller. PSB Speakers förbehåller sig rätten att ändra specifikationer eller funktioner utan föregående meddelande. © 2013 PSB Speakers, en division inom Lenbrook Industries Limited. PSB är ett registrerat varumärke som tillhör Lenbrook Industries Limited. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, förvaras eller överföras i någon som helst form utan skriftligt tillstånd från PSB Speakers. 13-014 Tryckt i januari 2013.