

psb
SPEAKERS



Specificaties Synchrony-serie



Verkrijgbaar in donker kersen of
zwart essen houtfineer.

Synchrony-serie



	Synchrony One Tower	Synchrony One B Boekenplankluidspreker	Synchrony One C Middenkanaalluidspreker	Synchrony S Surround-luidspreker
Frequentierespons	(Nagalmvrije kamer)			
Op de As @ 0°±3 dB	30-23.000 Hz	45-23.000 Hz	48-23.000 Hz	62-23.000 Hz
Op de As @ 0°±1 1/2 dB	33-20.000 Hz	47-20.000 Hz	50-20.000 Hz	65-20.000 Hz
Van de Hoofdas @ 30°±1 1/2 dB	33-10.000 Hz	47-10.000 Hz	50-10.000 Hz	65-10.000 Hz
LF verlies -10 dB	24 Hz	38 Hz	40 Hz	55 Hz
Gevoeligheid	(1W (2,83 V) @ 1 M, IEC-gefilterd roze ruis, C-gewogen)			
Nagalmvrije kamer	88 dB	86 dB	88 dB	86 dB
Luistervtreka	90 dB	88 dB	90 dB	88 dB
Impedantie				
Nominaal	4 Ohm	6 Ohm	6 Ohm	6 Ohm
Minimum	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
Ingangsvermogen	(RMS, Clipping < 10% Tijd)			
Aanbevolen Programma	20 - 300 W. 300 W.	15 - 150 W. 150 W.	15 - 200 W. 200 W.	15 - 150 W. 150 W.
Akoestisch ontwerp				
Tweeter (nominaal)	25 mm Titanium Dome-tweeter met Ferrofluid Neodymium-magneet	25 mm Titanium Dome-tweeter met Ferrofluid Neodymium-magneet	25 mm Titanium Dome-tweeter met Ferrofluid Neodymium-magneet	2 x 25 mm Titanium Dome-tweeter met Ferrofluid Neodymium-magneet
Middenbereik (nominaal)	102 mm Conus van dubbellaags fijngeweven fiberglas natuurlijk fiber Rubber Surround		102 mm Conus van dubbellaags fijngeweven fiberglas natuurlijk fiber Rubber Surround	
Woofers (nominaal)	3 x 165 mm Conus van dubbellaags fijngeweven fiberglas natuurlijk fiber Rubber Surround	165 mm Conus van dubbellaags fijngeweven fiberglas natuurlijk fiber Rubber Surround	2 x 165 mm Conus van dubbellaags fijngeweven fiberglas natuurlijk fiber Rubber Surround	2 x 133 mm Conus van dubbellaags fijngeweven fiberglas natuurlijk fiber Rubber Surround
Crossover	2.200 Hz, LR4, 500 Hz	2.200 Hz, LR4	2.200 Hz, LR4, 500 Hz	2.200 Hz, LR4
Intern volume	67 l.	21 l.	35 l.	23 l.
Ontwerptype	Basreflex met drieboudige poort	Basreflex	Basreflex	Verzegeld
Afmetingen (B x H x D)	(Bruto afmetingen)			
	228 x 1092 x 328 mm	220 x 364 x 326 mm	614 x 220 x 326 mm	280 x 334 x 196 mm
Gewicht				
Netto	27,7 kg/per stuk	10 kg/per stuk	16,8 kg/per stuk	9,1 kg/per stuk
Verzendgewicht	34,9 kg/per stuk	22,4 kg/per paar	19,8 kg/per stuk	20,8 kg/per paar
Afwerking				
	Zwart Essen of Donker kersen houtfineer	Zwart Essen of Donker kersen houtfineer	Zwart Essen of Donker kersen houtfineer	Zwart Essen of Donker kersen houtfineer



Alle specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. PSB Speakers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze brochure die fouten door leveranciers, speciale installateurs, meubelmakers of andere eindgebruikers tot gevolg hebben wanneer zij uitgaan van de informatie in dit document. PSB Speakers behoudt zich het recht voor specificaties of kenmerken te wijzigen zonder kennisgeving vooraf. © 2013 PSB Speakers, een divisie van Lenbrook Industries Limited. PSB is een gedeponerd handelsmerk van Lenbrook Industries Limited. Alle rechten voorbehouden. Geen deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen of verzonden in welke vorm dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van PSB Speakers. 13-014 Gedrukt januari 2013.