

psb
SPEAKERS



Synchrony-Serie-Spezifikationen


Erhältlich in Kirsche dunkel oder
Esche schwarz.

Synchrony-Serie



	Synchrony One Tower-Lautsprecher	Synchrony One B Regallautsprecher	Synchrony One C Center-Lautsprecher	Synchrony S Surround-Lautsprecher
Frequenzgang	(Schalltoter Raum)			
On Axis bei 0°±3 dB	30-23.000 Hz	45-23.000 Hz	48-23.000 Hz	62-23.000 Hz
On Axis bei 0°±1 1/2 dB	33-20.000 Hz	47-20.000 Hz	50-20.000 Hz	65-20.000 Hz
Off Axis bei 30°±1 1/2 dB	33-10.000 Hz	47-10.000 Hz	50-10.000 Hz	65-10.000 Hz
LF-Cutoff -10 dB	24 Hz	38 Hz	40 Hz	55 Hz
Empfindlichkeit	(1 W (2,83 V) @ 1 m, IEC-gefiltertes rosa Rauschen, C-gewichte)			
Schalltoter Raum	88 dB	86 dB	88 dB	86 dB
Hörraum	90 dB	88 dB	90 dB	88 dB
Impedanz				
Nennwert	4 Ohm	6 Ohm	6 Ohm	6 Ohm
Minimum	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
Eingangsleistung	(RMS, Clipping < 10 % Zeit)			
Empfohlen Programm	20 - 300 Watt 300 Watt	15 - 150 Watt 150 Watt	15 - 200 Watt 200 Watt	15 - 150 Watt 150 Watt
Akustisches Design				
Hochtöner (Nennwert)	25 mm Titankalotte mit Ferrofluid Neodym-Magnet	25 mm Titankalotte mit Ferrofluid Neodym-Magnet	25 mm Titankalotte mit Ferrofluid Neodym-Magnet	2 x 25 mm Titankalotte mit Ferrofluid Neodym-Magnet
Mitteltöner (Nennwert)	102 mm Konus aus doppelschichti- gem feinwebigem Glasfaser-/ Naturfasermaterial Gummisicke		102 mm Konus aus doppelschichti- gem feinwebigem Glasfaser-/ Naturfasermaterial Gummisicke	
Tieftöner (Nennwert)	3 x 165 mm Konus aus doppelschichti- gem feinwebigem Glasfaser-/ Naturfasermaterial Gummisicke	165 mm Konus aus doppelschichti- gem feinwebigem Glasfaser-/ Naturfasermaterial Gummisicke	2 x 165 mm Konus aus doppelschichti- gem feinwebigem Glasfaser-/ Naturfasermaterial Gummisicke	2 x 133 mm Konus aus doppelschichti- gem feinwebigem Glasfaser-/ Naturfasermaterial Gummisicke
Crossover	2.200 Hz, LR4, 500 Hz	2.200 Hz, LR4	2.200 Hz, LR4, 500 Hz	2.200 Hz, LR4
Internes Volumen	67 l	21 l	35 l	23 l
Designtyp	Dreifach-Bassreflex	Bassreflex	Bassreflex	Geschlossen
Abmessung (B x H x T)	(Grobe Abmessungen)			
	228 x 1092 x 328 mm	220 x 364 x 326 mm	614 x 220 x 326 mm	280 x 334 x 196 mm
Gewicht				
Netto Versand gewicht	27,7 kg/Stück 34,9 kg/Stück	10 kg/Stück 22,4 kg/Paar	16,8 kg/Stück 19,8 kg/Stück	9,1 kg/Stück 20,8 kg/Paar
Gehäuseausführungen	Holz furnier Esche schwarz oder Kirsche dunkel	Holz furnier Esche schwarz oder Kirsche dunkel	Holz furnier Esche schwarz oder Kirsche dunkel	Holz furnier Esche schwarz oder Kirsche dunkel



Alle Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. PSB Speakers übernimmt keine Haftung für Fehler in dieser Broschüre, die zu Fehlern führen, die von Einzelhändlern, Installateuren, Tischlern oder anderen Endbenutzern basierend auf Informationen in diesem Dokument gemacht werden. PSB Speakers behält sich das Recht vor, Spezifikationen oder Funktionen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. © 2013 PSB Speakers, ein Geschäftsbereich von Lenbrook Industries Limited. PSB ist eine Marke von Lenbrook Industries Limited. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne schriftliche Genehmigung von PSB Speakers in irgendeiner Form reproduziert, gespeichert oder übertragen werden. 13-014 Gedruckt Januar 2013.