

**psb**  
SPEAKERS



Specifiche serie Imagine



Disponibile in impiallacciatura rosso ciliegio scuro, frassino nero, noce, nero lucido o bianco lucido.  
Alcune finiture potrebbero non essere disponibili per tutti i modelli e/o in tutti i paesi.

# Serie Imagine



	<b>Imagine T2</b> Altoparlante da pavimento a torre	<b>Imagine T</b> Altoparlante da pavimento a torre	<b>Imagine B</b> Altoparlante da scaffale	<b>Imagine mini</b> Altoparlante da scaffale	<b>Imagine mini c</b> Altoparlante per canale centrale	<b>Imagine C</b> Altoparlante per canale centrale	<b>Imagine S</b> Altoparlante surround	
<b>Risposta in frequenza</b> (Camera anecoica)	In asse @ 0°±3 dB In asse @ 0°±1 1/2 dB Fuori asse @ 30°±1 1/2 dB Interruttore LF -10 dB	34-23.000 Hz 36-20.000 Hz 36-10.000 Hz 29 Hz	38-23.000 Hz 42-20.000 Hz 42-10.000 Hz 35 Hz	52-23.000 Hz 55-20.000 Hz 55-10.000 Hz 48 Hz	55-23.000 Hz 65-20.000 Hz 65-10.000 Hz 50 Hz	52-23.000 Hz 65-20.000 Hz 65-10.000 Hz 46 Hz	65-23.000 Hz 68-20.000 Hz 68-10.000 Hz 58 Hz	
<b>Sensibilità</b> (1 W (2,83 V) a 1 m, rumore rosa filtrato da filtro IEC, di ponderazione C)	Camera anecoica Sala di ascolto	88 dB 90 dB	88 dB 90 dB	87 dB 89 dB	85 dB 87 dB	86 dB 88 dB	87 dB 89 dB	87 dB 89 dB
<b>Impedenza</b>	Nominale Minima	8 ohm 4 ohm	8 ohm 4 ohm bipolo/dipolo					
<b>Potenza in ingresso</b> (RMS, Clipping < 10% tempo)	Consigliata Programma	20 - 300 watt 300 watt	20 - 200 watt 200 watt	20 - 150 watt 150 watt	10 - 80 watt 60 watt	10 - 80 watt 60 watt	20 - 150 watt 150 watt	20 - 150 watt 150 watt
<b>Esecuzione Audio</b>	Tweeter (nominale)	25 mm Cupola di titanio con fluido ferromagnetico Magnetite di neodimio	25 mm Cupola di titanio con fluido ferromagnetico Magnetite di neodimio	25 mm Cupola di titanio con fluido ferromagnetico Magnetite di neodimio	25 mm Cupola di titanio con fluido ferromagnetico Magnetite di neodimio	25 mm Cupola di titanio con fluido ferromagnetico Magnetite di neodimio	25 mm Cupola di titanio con fluido ferromagnetico Magnetite di neodimio	2 x 25 mm Cupola di titanio con fluido ferromagnetico Magnetite di neodimio
	Altoparlante gamma intermedia (nominale)	102 mm Cono di polipropilene con membrana in ceramica Anello in gomma						
	Altoparlante woofer (nominale)	3 x 133 mm Cono di polipropilene con membrana in ceramica Anello in gomma	2 x 133 mm Cono di polipropilene con membrana in ceramica Anello in gomma	133 mm Cono di polipropilene con membrana in ceramica Anello in gomma	102 mm Cono di polipropilene con membrana in ceramica Anello in gomma	2 x 102 mm Cono di polipropilene con membrana in ceramica Anello in gomma	2 x 133 mm Cono di polipropilene con membrana in ceramica Anello in gomma	2 x 133 mm Cono di polipropilene con membrana in ceramica Anello in gomma
	Crossover	500 Hz, LR4, 1.800 Hz, LR4	1.800 Hz, LR4, 800 Hz	1.800 Hz, LR4	2.200 Hz, LR4	2.200 Hz, LR4	1.800 Hz, LR4	2.000 Hz, B3
	Volume Interno	31,8 l	29 l	7,7 l	2,8 l	4,5 l	15,4 l	6,2 l
	Tipo di esecuzione	Bass reflex a tripla porta	Bass Reflex a doppia porta	Bass reflex	Bass reflex	Bass reflex	Bass reflex	Sigillato
<b>Dimensioni</b> (l x a x p) (Dimensioni Lorde)		210 x 1.031 x 346 mm	210 x 945 x 346 mm	190 x 324 x 305 mm	143 x 234 x 212 mm	353 x 152 x 213mm	521 x 190 x 346 mm	273 x 321 x 178 mm
<b>Peso</b>	Netto Peso di spedizione	19,4 kg ciascuno 26,8 kg ciascuno	18,5 kg ciascuno 21,7 kg ciascuno	7,8 kg ciascuno 17,3 kg la coppia	3 kg ciascuno 7 kg la coppia	4,5 kg ciascuno 5,6 kg ciascuno	12,2 kg ciascuno 13,6 kg ciascuno	7,4 kg ciascuno 16,8 kg la coppia
<b>Finitura</b>		Frassino nero, Rosso ciliegia scuro, Impiallacciatura in legno di noce, Nero lucido o Bianco lucido*	Frassino nero, Rosso ciliegia scuro, Impiallacciatura in legno di noce, Nero lucido o Bianco lucido*	Frassino nero, Rosso ciliegia scuro, Impiallacciatura in legno di noce, Nero lucido o Bianco lucido*	Frassino nero, Rosso ciliegia scuro, Impiallacciatura in legno di noce, Nero lucido o Bianco lucido*	Frassino nero, Rosso ciliegia scuro, Impiallacciatura in legno di noce, Nero lucido o Bianco lucido*	Frassino nero, Rosso ciliegia scuro, Impiallacciatura in legno di noce, Nero lucido o Bianco lucido*	Frassino nero, Rosso ciliegia scuro, Impiallacciatura in legno di noce, Nero lucido o Bianco lucido*

\*Alcune finiture potrebbero non essere disponibili per tutti i modelli e/o in tutti i paesi.

Tutte le specifiche sono soggette a variazione senza obbligo di preavviso. PSB Speakers non si assume alcuna responsabilità per errori in questo opuscolo che possono dare origine ad errori da parte di rivenditori, installatori personalizzati, ebanisti o altri utenti finali sulla base delle informazioni contenute in questo documento. PSB Speakers si riserva il diritto di modificare le specifiche o caratteristiche senza preavviso. © 2012 PSB Speakers, una divisione di Lenbrook Industries Limited. PSB è un marchio registrato di Lenbrook Industries Limited. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta di PSB Speakers. 12-019 Stampato nel settembre 2012.