

psb
SPEAKERS



Specifiche Imagine X



Disponibile in
Frassino nero.

Imagine X

psb
SPEAKERS

	Imagine X2T Altoparlante da pavimento a torre	Imagine X1T Altoparlante da pavimento a torre	Imagine XB Altoparlante da scaffale	Imagine XC Altoparlante per canale centrale
Risposta in frequenza	(Camera anecoica)			
In asse @ 0°±3 dB	30-23.000 Hz	35-23.000 Hz	55-23.000 Hz	50-23.000 Hz
In asse @ 0°±1 1/2dB	40-20.000 Hz	48-20.000 Hz	70-20.000 Hz	65-20.000 Hz
Fuori asse @ 30°±1 1/2 dB	45-10.000 Hz	48-10.000 Hz	70-10.000 Hz	65-10.000 Hz
Interruttore LF -10 dB	28 Hz	30 Hz	50 Hz	45 Hz
Sensibilità	(1 W (2,83 V) a 1 m, rumore rosa filtrato da filtro IEC, di ponderazione C)			
Camera anecoica	88 dB	88 dB	87 dB	88 dB
Sala di ascolto	90 dB	90 dB	89 dB	90 dB
Impedenza				
Nominale	8 ohm	8 ohm	8 ohm	8 ohm
Minima	4 ohm	4 ohm	4 ohm	4 ohm
Potenza in ingresso	(RMS, Clipping <10% tempo)			
Consigliata	20 - 200 watt	20 - 200 watt	20 - 150 watt	20 - 150 watt
Programma	200 watt	200 watt	150 watt	150 watt
Progettazione acustic				
Tweeter (nominale)	25 mm Cupola di titanio con fluido ferromagnetico Magnetite di neodimio	25 mm Cupola di titanio con fluido ferromagnetico Magnetite di neodimio	25 mm Cupola di titanio con fluido ferromagnetico Magnetite di neodimio	25 mm Cupola di titanio con fluido ferromagnetico Magnetite di neodimio
Altoparlante gamma intermedia (nominale)	133 mm Cono in polipropilene stampato a iniezione rinforzato con fibre Anello in gomma Magnetite doppio			
Altoparlante woofer (nominale)	2 x 165 mm Cono in polipropilene stampato a iniezione rinforzato con ceramico Anello in gomma Magnetite doppio	2 x 133 mm Cono in polipropilene stampato a iniezione rinforzato con ceramico Anello in gomma Magnetite doppio	133 mm Cono in polipropilene stampato a iniezione rinforzato con ceramico Anello in gomma Magnetite doppio	2 x 133 mm Cono in polipropilene stampato a iniezione rinforzato con ceramico Anello in gomma Magnetite doppio
Crossover	2.200 Hz, LR4, 500 Hz, B3	1.800 Hz, LR4, 800 Hz	1.800 Hz, LR4	1.800 Hz, LR4
Volume interne	54,7 l	40,2 l	9,1 l	16,4 l
Tipo di progettazione	3 Vie Camera sigillata gamma intermedia Bass Reflex a doppia porta	Bass-reflex Porta anteriore	Bass-reflex Porta posteriore	Bass-reflex Porta posteriore
Dimensioni (L x A x P)	(Dimensioni lorde)			
	227 x 1 036 x 446 mm I piedini aggiungono 25 mm	208 x 874 x 395 mm I piedini aggiungono 25 mm	170 x 302 x 271 mm	485 x 170 x 280 mm
Peso				
Netto	23,6 kg/ciascuno	17,3 kg/ciascuno	5,6 kg/ciascuno	9 kg/ciascuno
Peso di Spedizione	29,5 kg/ciascuno	20,6 kg/ciascuno	12,6 kg/coppia	10,1 kg/ciascuno
Finitura	Frassino nero	Frassino nero	Frassino nero	Frassino nero



Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. PSB Speakers non si assume alcuna responsabilità per errori in questo opuscolo che possono dare origine ad errori da parte di rivenditori, installatori personalizzati, ebanisti o altri utenti finali sulla base delle informazioni contenute in questo documento. PSB Speakers si riserva il diritto di modificare le specifiche o caratteristiche senza preavviso. © 2014 PSB Speakers, una divisione di Lenbrook Industries Limited. PSB è un marchio registrato di Lenbrook Industries Limited. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma senza l'autorizzazione scritta di PSB Speakers. 14-003 Stampato nel maggio 2014.

www.psbSpeakers.com