



	CS1000 Universele luidspreker	CS500 Universele luidspreker
Frequentierespons	(Nagalmrije kamer)	
Op de As @ 0° ± 3 dB	45-23.000 Hz	63-23.000 Hz
Op de As @ 0° ± 1 1/2 dB	59-20.000 Hz	65-20.000 Hz
Van de Hoofdas @ 30° ± 1 1/2 dB	59-10.000 Hz	65-10.000 Hz
LF verlies -10 dB	40 Hz	50 Hz
Gevoeligheid	(1W (2,83 V) @ 1 M, IEC-gefilterd roze ruis, C-gevoegen)	
Nagalmrije kamer	86 dB	85 dB
Luistervertrek	88 dB	87 dB
Impedantie		
Nominaal	8 Ohm	8 Ohm
Minimum	6 Ohm	6 Ohm
Ingangsvermogen	(RMS, Clipping < 10% Tijd)	
Aanbevolen Programma	20 - 150 W.	20 - 120 W.
	150 W.	120 W.
Akoestisch ontwerp		
Tweeter (nominaal)	25 mm Titanium Dome-tweeter met Ferrofluid Neodymium-magneet	25 mm Titanium Dome-tweeter met Ferrofluid Neodymium-magneet
Woofer (nominaal)	165 mm Klei/Keramik-gevulde polypropyleen conus Rubber Surround	135 mm Klei/Keramik-gevulde polypropyleen conus Rubber Surround
Crossover	2.200 Hz, LR4	1.800 Hz, LR4
Intern volume	8,5 l.	5 l.
Ontwerptype	Basreflex	Verzegeld
Afmetingen (B x H x D)	(Bruto afmetingen)	
	235 x 310 x 296 mm	192 x 266 x 203 mm
Gewicht		
Netto	4,5 kg/per stuk	2,59 kg/per stuk
Verzendgewicht	11 kg/per paar	7,5 kg/per paar
Afwerking		
	Zwart of wit	Zwart of wit



Verkrijgbaar in Zwart of wit.