



Especificações da série Image



Disponível em cereja escuro ou freixo negro.

Série Image



	Image T6 Coluna em torre	Image T5 Coluna em torre	Image B6 Coluna para prateleira	Image B5 Coluna para prateleira	Image B4 Coluna para prateleira/surround	Image C5 Coluna de canal central	Image C4 Coluna de canal central	Image S5 Coluna surround
Resposta de frequência (Câmara anecóica)								
No eixo a 0°±3 dB	32-23 000 Hz	35-23 000 Hz	45-23 000 Hz	50-23 000 Hz	60-23 000 Hz	50-23 000 Hz	60-23 000 Hz	68-23 000 Hz
No eixo a 0°±1 1/2 dB	45-20 000 Hz	48-20 000 Hz	59-20 000 Hz	70-20 000 Hz	70-20 000 Hz	65-20 000 Hz	70-20 000 Hz	70-20 000 Hz
Fora do eixo a 30°±1 1/2 dB	45-10 000 Hz	48-10 000 Hz	59-10 000 Hz	70-10 000 Hz	70-10 000 Hz	65-10 000 Hz	70-10 000 Hz	70-10 000 Hz
Corte a baixas frequências -10 dB	28 Hz	30 Hz	40 Hz	50 Hz	55 Hz	45 Hz	55 Hz	58 Hz
Sensibilidade (1 W (2,83 V) a 1 m, Ruído rosa com filtro IEC, Ponderação C)								
Câmara anecóica	89 dB	88 dB	89 dB	87 dB	85 dB	88 dB	86 dB	87 dB
Sala de audição	91 dB	90 dB	90 dB	89 dB	87 dB	90 dB	88 dB	89 dB
Impedância								
Nominal	8 ohms	8 ohms	8 ohms	8 ohms	8 ohms	8 ohms	8 ohms	8 ohms
Mínima	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms
Potência de entrada (RMS, Corte <10% do tempo)								
Recomendada	20 - 200 watts	20 - 200 watts	20 - 150 watts	20 - 150 watts	10 - 80 watts	20 - 150 watts	10 - 80 watts	20 - 150 watts
Programada	200 watts	200 watts	150 watts	150 watts	60 watts	150 watts	60 watts	150 watts
Design acústico								
Tweeter (nominal)	25 mm Cúpula de titânio com ferrofluido Íman de neodímio	25 mm Cúpula de titânio com ferrofluido Íman de neodímio	25 mm Cúpula de titânio com ferrofluido Íman de neodímio	25 mm Cúpula de titânio com ferrofluido Íman de neodímio	25 mm Cúpula de titânio com ferrofluido Íman de neodímio	25 mm Cúpula de titânio com ferrofluido Íman de neodímio	25 mm Cúpula de titânio com ferrofluido Íman de neodímio	2 x 25 mm Cúpula de titânio com ferrofluido Íman de neodímio
Gama média (nominal)	133 mm Cone de polipropileno com enchimento em argila/cerâmica Revestimento em borracha							
Woofers (nominal)	2 x 165 mm Cone de polipropileno com enchimento em argila/cerâmica Revestimento em borracha	2 x 133 mm Cone de polipropileno com enchimento em argila/cerâmica Revestimento em borracha	165 mm Cone de polipropileno com enchimento em argila/cerâmica Revestimento em borracha	133 mm Cone de polipropileno com enchimento em argila/cerâmica Revestimento em borracha	102 mm Cone de polipropileno com enchimento em argila/cerâmica Revestimento em borracha	2 x 133 mm Cone de polipropileno com enchimento em argila/cerâmica Revestimento em borracha	2 x 102 mm Cone de polipropileno com enchimento em argila/cerâmica Revestimento em borracha	2 x 133 mm Cone de polipropileno com enchimento em argila/cerâmica Revestimento em borracha
Crossover	2 200 Hz, LR4, 500 Hz, B3	1 800 Hz, LR4, 800 Hz	1 800 Hz, LR4	1 800 Hz, LR4	2 200 Hz, LR4	1 800 Hz, LR4	2 200 Hz, LR4	1 800 Hz, LR4
Volume interno	54,7 l	40,2 l	13,6 l	9,1 l	2,8 l	16,4 l	6,0 l	6,5 l
Tipo de design	Câmara de gama média selada Reflexão de graves de duas vias	Reflexão de graves	Reflexão de graves	Reflexão de graves	Reflexão de graves	Reflexão de graves	Reflexão de graves	Selado Bipolo
Dimensões (L x A x P) (Dimensões brutas)								
	231 x 1 031 x 380 mm Suportes com elevação de 25 mm	214 x 936 x 325 mm Suportes com elevação de 25 mm	198 x 357 x 268 mm	181 x 318 x 242 mm	133 x 232 x 168 mm	495 x 181 x 265 mm	362 x 134 x 190 mm	302 x 298 x 180 mm
Peso								
Líquido	22 kg/cada	16,6 kg/cada	6,5 kg/cada	5,1 kg/cada	2,6 kg/cada	8,7 kg/cada	4 kg/cada	6 kg/cada
Peso de expedição	26,6 kg/cada	20,2 kg/cada	14,3 kg/o par	11,6 kg/o par	6 kg/o par	9,9 kg/cada	4,6 kg/cada	14,2 kg/o par
Acabamento								
	Freixo negro ou Cereja escuro	Freixo negro ou Cereja escuro	Freixo negro ou Cereja escuro	Freixo negro ou Cereja escuro	Freixo negro ou Cereja escuro	Freixo negro ou Cereja escuro	Freixo negro ou Cereja escuro	Freixo negro ou Cereja escuro

Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso. A PSB Speakers não se responsabiliza pelos erros existentes neste folheto que possam resultar de erros cometidos pelos revendedores, instaladores personalizados, fabricantes de estantes ou outros utilizadores finais com base nas informações contidas neste documento. A PSB Speakers reserva-se o direito de alterar as especificações ou características sem aviso. © 2012 PSB Speakers, uma divisão da Lenbrook Industries Limited. PSB é uma marca registada de Lenbrook Industries Limited. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, guardada ou transmitida seja em que formato for, sem a autorização escrita da PSB Speakers. 12-019 Impresso em Junho de 2012.