



Casques d'écoute M4U



*Certains finis pourraient ne pas être disponibles pour tous les modèles ou dans tous les pays.

**Les mesures non métriques sont approximatives.

Toutes ces spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Les mesures non métriques sont approximatives. PSB Speakers n'assume aucune responsabilité pour les erreurs dans cette brochure qui pourraient entraîner des erreurs par les marchands, les installateurs, les ébénistes ou autres utilisateurs qui se sont basés sur les informations présentées dans ce document. PSB Speakers se réserve le droit de modifier les spécifications ou les caractéristiques sans préavis. © 2013 PSB Speakers, une division de Lenbrook Industries Limited. PSB est une marque déposée de Lenbrook Industries Limited. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée ou transmise, sous quelque forme que ce soit, sans la permission par écrit de PSB Speakers. 13-014 Imprimé en mai 2013.

| Réponse des fréquences | Casque d'écoute M4U 2 | Casque d'écoute M4U 1 |
|--|---|---|
| Point de coupure basses fréquences: -10 dB Point de coupure basses fréquences: -3 dB A ±1 1/2 dB | 10 Hz 15 Hz 20-20 000 Hz | 10 Hz 15 Hz 20-20 000 Hz |
| Sensibilité | | |
| 1 kHz/1 mW | 102 dB | 102 dB |
| DHT, distorsion harmonique totale | | |
| ANC : Activé (1 kHz/1 mW) ANC : Désactivé (1 kHz/1 mW) 1 kHz/1 mW | 0.5% 0.25% — | — — 0.25% |
| Puissance nominale | | |
| Maximum | 30 mW | 30 mW |
| Impédance | | |
| Passif Actif/ANC | 32 ohms 10k ohms | 32 ohms — |
| Transducteur | | |
| Type Théorie de fonctionnement Dimensions | Dynamique Fermé 40 mm | Dynamique Fermé 40 mm |
| Accouplement auriculaire | | |
| | Autour de l'oreille | Autour de l'oreille |
| Connexion | | |
| | Prise stéréo de 3,5 mm (1/8 po) (gauche ou droite) | Prise stéréo de 3,5 mm (1/8 po) (gauche ou droite) |
| Construction | | |
| Serre-tête Enceinte d'élément Cousinets d'oreilles/coussin de serre-tête Étui de voyage | Polycarbonate ABS et polycarbonate Cuirette EVA | Polycarbonate ABS et polycarbonate Cuirette EVA |
| Dimensions (L x H x P) | | |
| Hors-tout À l'extérieur du coussinet Étui de voyage | 200 x 200 x 70 mm (7 7/8 x 7 7/8 x 2 7/8 po)** 68 x 98 x 17 mm (2 3/4 x 3 7/8 x 3/4 po)** 160 x 210 x 86 mm (6 3/8 x 8 3/8 x 3 1/2 po)** | 200 x 200 x 70 mm (7 7/8 x 7 7/8 x 2 7/8 po)** 68 x 98 x 17 mm (2 3/4 x 3 7/8 x 3/4 po)** 160 x 210 x 86 mm (6 3/8 x 8 3/8 x 3 1/2 po)** |
| Poids | | |
| | 362 g (12,8 oz) avec les piles | 340 g (12 oz) |
| Finitions | | |
| | Diamant noir, Blanc Arctique ou Rouge Monza* | Diamant noir, Gris Baltique ou Rouge Monza* |
| Durée de vie des piles | | |
| | 55 heures | — |
| Câbles | | |
| Câble de fonction/moniteur ou de moniteur enfichable | 1,5 m (59 po) amovible et anti-nœuds | — |
| Câble de fonction ou câble standard enfichable | — | 1,5 m (59 po) amovible et anti-nœuds |
| Caractéristiques | | |
| | Trimode—Mode actif avec annulation du bruit, Mode actif, et Mode passif (sans piles) Connexion à entrée double (gauche ou droite) Circuit électronique actif économe pour une longue durée de vie des piles Oreillettes confortables à suspension gyroscopique Se replie facilement pour le transport et le rangement. Télécommande pratique et commandes de micro et de contrôle stéréo pour iPhone et BlackBerry | Connexion à entrée double (gauche ou droite) Oreillettes confortables à suspension gyroscopique Se replie facilement pour le transport et le rangement. Télécommande pratique avec micro pour iPhone et BlackBerry |
| Accessoires compris | | |
| | Étui protecteur de voyage Cousinets supplémentaires 2 x câbles de 1,5 m (59 po) Fiche stéréo 3,5 mm à 6,3 mm (1/8 po à 1/4 po) Adaptateur de connexion pour avion 2 x piles AAA Chiffon de nettoyage | Étui protecteur de voyage Cousinets supplémentaires 2 x câbles de 1,5 m (59 po) Fiche stéréo 3,5 mm à 6,3 mm (1/8 po à 1/4 po) Adaptateur de connexion pour avion Chiffon de nettoyage |